



BDC Otomasyon Ürünleri

Fiyat Listesi
2018-2019



AKSA OTOMASYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018

**BDC ÜRÜNLERİ
FİYAT LİSTESİ**

İLETİŞİM

Telefon: +90 (216) 660 09 20 | Faks: +90 (216) 660 09 22

Mobil: 0553 838 77 79 | Esenkent Mah. Eflatun Sk. No:2

Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.aksaotomasyon.com

ENDÜKTİF SENSÖR (BDC)

DCA Serisi	Standart Seri.....	80
DC Serisi	Namur Serisi	80
DCM Serisi	2 Telli, DC Besleme	81
DX Serisi	2 Telli, 4 fonksiyonlu.....	81
AX Serisi	3 Telli, AC/DC Besleme	82
DCAL	Analog Çıkışlı	82
AC Serisi	2 Telli, AC Beslemeli	83
BMT Serisi	Manyetik Pnömatik Silindir Sensörü.....	83
DCAZ Serisi	Minyatür	84
DCAX, DCAY Serisi	Kompakt.....	84
DCF Serisi	U Tipi	85
BKS Serisi	Kapasitif, Plastik Kılıf, DC Besleme	86
AKS Serisi	Kapasitif, Plastik Kılıf, AC Besleme	86



SİLİNDİRİK ENDÜKTİF SENSÖRLER

DCA SERİSİ (Standart)

Genel Özellikler

- 3 ve 4 telli DC
- Aşırı akım korumalı
- Kısa devre korumalı
- Çalışma gerilimi
M4, M5, M6.5: 7-30 Vdc; Gövde: INOX



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DCA4/4609LKS	Ø4	0,8 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	42
DCA4/4608LKS	Ø4	0,8 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	42
DCA4/5609LKS	Ø4	1,4 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	42
DCA4/5608LKS	Ø4	1,4 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	42
DCA5/4609KS	M5	0,8 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	42
DCA5/4608KS	M5	0,8 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	42
DCA5/5609KS	M5	1,4 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	42
DCA5/5608KS	M5	1,4 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	42
DCA6,5/4609LKS	Ø6,5	1,5 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	34
DCA6,5/4608LKS	Ø6,5	1,5 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	34
DCA6,5/5609LKS	Ø6,5	2,5 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	34
DCA6,5/5608LKS	Ø6,5	2,5 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	34

DC 2 TELLİ NAMUR SERİSİ

Genel Özellikler

- 2 telli DC
- Çalışma gerilimi: 7,7-9 Vdc
- ATEX II 1 GD zone O;20 Ex
- M5, M8 gövde: INOX
- M12, M8, M30 gövde: Nikel kaplama pirinç



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DC5/4700	M5	0,8 mm	N.K.	2 m Kablo	37
DC5/4700A (ATEX versiyon)	M5	0,8 mm	N.K.	2 m Kablo	61
DC8/4700	M8	1,5 mm	N.K.	2 m Kablo	27
DC8/4700A (ATEX versiyon)	M8	1,5 mm	N.K.	2 m Kablo	51
DC8/5700	M8	2,5 mm	N.K.	2 m Kablo	27
DC8/5700A (ATEX versiyon)	M8	2,5 mm	N.K.	2 m Kablo	51
DC12/4700	M12	2 mm	N.K.	2 m Kablo	27
DC12/4700A (ATEX versiyon)	M12	2 mm	N.K.	2 m Kablo	51
DC12/5700	M12	4 mm	N.K.	2 m Kablo	27
DC12/5700A (ATEX versiyon)	M12	4 mm	N.K.	2 m Kablo	51
DC18/4600	M18	5 mm	N.K.	2 m Kablo	30
DC18/4600A (ATEX versiyon)	M18	5 mm	N.K.	2 m Kablo	54
DC18/5600	M18	8 mm	N.K.	2 m Kablo	30
DC18/5600A (ATEX versiyon)	M18	8 mm	N.K.	2 m Kablo	54
DC30/4600	M30	10 mm	N.K.	2 m Kablo	38
DC30/4600A (ATEX versiyon)	M30	10 mm	N.K.	2 m Kablo	62
DC30/5600	M30	15 mm	N.K.	2 m Kablo	38
DC30/5600A (ATEX versiyon)	M30	15 mm	N.K.	2 m Kablo	62



SİLİNDİRİK ENDÜKTİF SENSÖRLER

DCM SERİSİ (iki Telli DC)

Genel Özellikler

- 2 telli DC
- Besleme gerilimi: 10-55 Vdc
- Sensör boyu:
M8: 45 mm
M12: 50 mm
M18: 50 mm
M30: 60 mm



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DCM8/4600S	M8	1,5 mm	N.A.	2 m Kablo	35
DCM8/4610S	M8	1,5 mm	N.K.	2 m Kablo	37
DCM8/5600S	M8	2,5 mm	N.A.	2 m Kablo	36
DCM8/5610S	M8	2,5 mm	N.K.	2 m Kablo	38
DCM12/4600KS	M12	2 mm	N.A.	2 m Kablo	32
DCM12/4610KS	M12	2 mm	N.K.	2 m Kablo	34
DCM12/5600KS	M12	4 mm	N.A.	2 m Kablo	33
DCM12/5610KS	M12	4 mm	N.K.	2 m Kablo	34
DCM18/4A00KS	M18	5 mm	N.A.	2 m Kablo	35
DCM18/4A10KS	M18	5 mm	N.K.	2 m Kablo	36
DCM18/5A00KS	M18	8 mm	N.A.	2 m Kablo	35
DCM18/5A10KS	M18	8 mm	N.K.	2 m Kablo	36
DCM30/4600KS	M30	10 mm	N.A.	2 m Kablo	45
DCM30/4610KS	M30	10 mm	N.K.	2 m Kablo	47
DCM30/5600KS	M30	15 mm	N.A.	2 m Kablo	46
DCM30/5610KS	M30	15 mm	N.K.	2 m Kablo	47

DX SERİSİ (2 Telli-5 Fonksiyonlu)

Genel Özellikler

- 2 Telli
- N.A. + N.K. NPN + PNP, AC N.A.
- Çalışma gerilimi: 10-60 Vdc/ac
- Sensör boyu:
M18: 50 mm
M30: 60 mm



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DX18/4A5XKS	M18	5 mm	5 Fonks.	2 m Kablo	75
DX18/5A5XKS	M18	8 mm	5 Fonks.	2 m Kablo	75
DX18/435XKS	M18	5 mm	5 Fonks.	M12-4 pin	77
DX18/535XKS	M18	8 mm	5 Fonks.	M12-4 pin	77
DX30/465XKS	M30	10 mm	5 Fonks.	2 m Kablo	83
DX30/565XKS	M30	15 mm	5 Fonks.	2 m Kablo	84
DX30/435XKS	M30	10 mm	5 Fonks.	M12-4 pin	85
DX30/535XKS	M30	15 mm	5 Fonks.	M12-4 pin	86

SİLİNDİRİK ENDÜKTİF SENSÖRLER

AX SERİSİ (İki Telli AC/DC)

Genel Özellikler

- 2 telli AC/DC
- Besleme gerilimi: 20-240 Vac/dc
- Sensör boyu:
M8: 45 mm
M12: 50 mm
M18: 50 mm
M30: 60 mm



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
AX8/5609S	M8	2,5 mm	N.A.	2 m Kablo	56
AX8/5619S	M8	2,5 mm	N.K.	2 m Kablo	57
AX12/4609KS	M12	2 mm	N.A.	2 m Kablo	55
AX12/4619KS	M12	2 mm	N.K.	2 m Kablo	56
AX12/5609KS	M12	4 mm	N.A.	2 m Kablo	55
AX12/5619KS	M12	4 mm	N.K.	2 m Kablo	56
AX18/4A09KS	M18	5 mm	N.A.	2 m Kablo	56
AX18/4A19KS	M18	5 mm	N.K.	2 m Kablo	57
AX18/5A09KS	M18	8 mm	N.A.	2 m Kablo	56
AX18/5A19KS	M18	8 mm	N.K.	2 m Kablo	58
AX30/4609KS	M30	10 mm	N.A.	2 m Kablo	61
AX30/4619KS	M30	10 mm	N.K.	2 m Kablo	62
AX30/5609KS	M30	15 mm	N.A.	2 m Kablo	61
AX30/5619KS	M30	15 mm	N.K.	2 m Kablo	62

DCAL SERİSİ (0-10V / 10-0V Analog Çıkışlı)

Genel Özellikler

- Besleme gerilimi: 15-40 Vdc
- Sensör boyu:
M18: 50 mm, M30: 60 mm



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DCAL18/4A19V	M18	2.....7 mm	0-10 V	2 m Kablo	75
DCAL18/5A19V	M18	3.....9 mm	0-10 V	2 m Kablo	75
DCAL18/4A09V	M18	2.....7 mm	10-0 V	2 m Kablo	74
DCAL18/5A09V	M18	3.....9 mm	10-0 V	2 m Kablo	74
DCAL30/4619V	M30	4....12 mm	0-10 V	2 m Kablo	85
DCAL30/5619V	M30	5....18 mm	0-10 V	2 m Kablo	85



SİLİNDİRİK ENDÜKTİF SENSÖRLER

AC SERİSİ (AC 2 Telli)

Genel Özellikler

- 2 telli AC
- Besleme gerilimi: 20-240 Vac
- Sensör boyu:
M12: 50 mm
M18: 50 mm
M30: 60 mm



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
AC12/4609S	M12	2 mm	N.A.	2 m Kablo	50
AC12/4619S	M12	2 mm	N.K.	2 m Kablo	51
AC12/5609S	M12	4 mm	N.A.	2 m Kablo	50
AC12/5619S	M12	4 mm	N.K.	2 m Kablo	51
AC18/4A09S	M18	5 mm	N.A.	2 m Kablo	44
AC18/4A19S	M18	5 mm	N.K.	2 m Kablo	45
AC18/5A09S	M18	8 mm	N.A.	2 m Kablo	45
AC18/5A19S	M18	8 mm	N.K.	2 m Kablo	46
AC30/4609S	M30	10 mm	N.A.	2 m Kablo	51
AC30/4619S	M30	10 mm	N.K.	2 m Kablo	53
AC30/5609S	M30	15 mm	N.A.	2 m Kablo	52
AC30/5619S	M30	15 mm	N.K.	2 m Kablo	53

BMT SERİSİ (Manyetik Pnömatik Silindir Sensörü)

Genel Özellikler

- 2 ve 3 telli DC
- Besleme gerilimi: 10-30 Vac/dc
- Plastik kılıf



Model	Boyutlar	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
BMT 202	29,3x5,2x5 mm	Reed Kontak	2 m Kablo	10
BMT 203	29,3x5,2x5 mm	Reed Kontak	2 m Kablo	13
BMT 203F	29,3x5,2x5 mm	Reed Kontak	M8-3 pin	23
BMT 203 5M	29,3x5,2x5 mm	Reed Kontak	5 m Kablo	16
BMT 209	29,3x5,2x5 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	30
BMT 219	29,3x5,2x5 mm	N.K. PNP	2 m Kablo	32
BMT 209F	29,3x5,2x5 mm	N.A. PNP	M8-3 pin	23
BMT 219F	29,3x5,2x5 mm	N.K. PNP	M8-3 pin	40

KÜBİK ENDÜKTİF SENSÖRLER

DCAZ SERİSİ

Genel Özellikler

- 3 telli DC
- Besleme gerilimi: 7-30 Vdc



Model	Boyutlar	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DCAZ/4609KS	28x16x10 mm	2 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	32
DCAZ/4608KS	28x16x10 mm	2 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	32
DCAZ/4619KS	28x16x10 mm	2 mm	N.K. PNP	2 m Kablo	33
DCAZ/4618KS	28x16x10 mm	2 mm	N.K. NPN	2 m Kablo	33
DCAZ/5609KS	28x16x10 mm	4 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	30
DCAZ/5608KS	28x16x10 mm	4 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	32
DCAZ/5619KS	28x16x10 mm	4 mm	N.K. PNP	2 m Kablo	33
DCAZ/5618KS	28x16x10 mm	4 mm	N.K. NPN	2 m Kablo	33

DCAX - DCAY Serisi

Genel Özellikler

- 3 ve 4 telli DC
- Besleme gerilimi: 5-60 Vdc



Model	Boyutlar	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
DCAX/4609KS	50x25x10 mm	5 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	31
DCAX/5609KS	50x25x10 mm	8 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	31
DCAX/4629KS	50x25x10 mm	5 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	35
DCAX/5629KS	50x25x10 mm	8 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	35
DCAX/4909KS	50x25x10 mm	5 mm	N.A. PNP	M8-3 pin	34
DCAX/5909KS	50x25x10 mm	8 mm	N.A. NPN	M8-3 pin	34
DCAX/4929KS	50x25x10 mm	5 mm	N.A.+N.K. PNP	M8-4 pin	37
DCAX/5929KS	50x25x10 mm	8 mm	N.A.+N.K. NPN	M8-4 pin	37
DCAY/4609KS	50x30x15 mm	10 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	32
DCAY/5609KS	50x30x15 mm	15 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	32
DCAY/4629KS	50x30x15 mm	10 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	35
DCAY/5629KS	50x30x15 mm	15 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	35
DCAY/4909KS	50x30x15 mm	10 mm	N.A. PNP	M8-3 pin	34
DCAY/5909KS	50x30x15 mm	15 mm	N.A. NPN	M8-3 pin	35
DCAY/4929KS	50x30x15 mm	10 mm	N.A.+N.K. PNP	M8-4 pin	37
DCAY/5929KS	50x30x15 mm	15 mm	N.A.+N.K. NPN	M8-4 pin	38



KÜBİK ENDÜKTİF SENSÖRLER

DCF SERİSİ (Yarıklı)

Genel Özellikler

- 3 ve 4 telli DC
- Besleme gerilimi:
DCF3,5/5: 10-30 Vdc
DCF15/30: 10-60 Vdc



Model	Boyutlar	Yarık Geniřlięi	Çıkış Tipi	Baęlanış Şekli	Fiyat (Euro)
DCF3,5/4609KS	30,5x15x10 mm	3,5 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	49
DCF3,5/4629KS	30,5x15x10 mm	3,5 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	52
DCF3,5/4608KS	30,5x15x10 mm	3,5 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	49
DCF3,5/4628KS	30,5x15x10 mm	3,5 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	52
DCF5/4609KS	30,5x15x10 mm	5 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	49
DCF5/4629KS	30,5x15x10 mm	5 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	52
DCF5/4608KS	30,5x15x10 mm	5 mm	N.A. NPN	2 m Kablo	49
DCF5/4628KS	30,5x15x10 mm	5 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	52
DCF15/4L09KS	46x59x30 mm	15 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	70
DCF15/4L29KS	46x59x30 mm	15 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	73
DCF30/4609KS	78x110x50 mm	30 mm	N.A. PNP	2 m Kablo	72
DCF30/4629KS	78x110x50 mm	30 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	75

SİLİNDİRİK KAPASİTİF SENSÖRLER

BKS - DC SERİSİ (4 Telli Kapasitif Sensör)

Genel Özellikler

- Plastik kılıf
- Besleme gerilimi: 10-60 Vdc
- Sensör boyu:
M18: 50 mm
M30: 60 mm
M34: 70 mm



Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
BKS18P/4629KS	M18	2.....5 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	78
BKS18P/5629KS	M18	3.....10 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	62
BKS18P/4628KS	M18	2.....5 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	78
BKS18P/5628KS	M18	3.....10 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	78
BKS30P/4629KS	M30	3.....10 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	73
BKS30P/5629KS	M30	5.....20 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	73
BKS30P/4628KS	M30	3.....10 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	106
BKS30P/5628KS	M30	5.....20 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	106
BKS34P/5629KS	M34	3.....20 mm	N.A.+N.K. PNP	2 m Kablo	108
BKS34P/5628KS	M34	3.....20 mm	N.A.+N.K. NPN	2 m Kablo	108

AKS - AC SERİSİ (2 Telli Kapasitif Sensör)

Genel Özellikler

- Plastik kılıf
- Besleme gerilimi: 20-240 Vac
- Sensör boyu:
M18: 60 mm
M30: 60 mm

Model	Gövde çapı	Algılama mesafesi	Çıkış tipi	Bağlantı şekli	Fiyat (Euro)
AKS18P/4609S	M18	2.....5 mm	N.A.	2 m Kablo	90
AKS18P/4619S	M18	2.....5 mm	N.K.	2 m Kablo	91
AKS18P/5609S	M18	3.....10 mm	N.A.	2 m Kablo	66
AKS18P/5619S	M18	3.....10 mm	N.K.	2 m Kablo	67
AKS30P/4609S	M30	3.....10 mm	N.A.	2 m Kablo	118
AKS30P/4619S	M30	3.....10 mm	N.K.	2 m Kablo	119
AKS30P/5609S	M30	5.....20 mm	N.A.	2 m Kablo	75
AKS30P/5619S	M30	5.....20 mm	N.K.	2 m Kablo	79

NOTLAR

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



Genel Şartlar

- Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin liste fiyatlarında herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- Ürünlerimiz, prospektüslerinde belirtilen flatlar altında kullanıldığında, imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Aksi halde garanti kapsamı dışındadır.
- Listemizde bulunmayan ürünlerimiz için, lütfen firmamız ve bayilerimizle temasa geçiniz.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımıza fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru esas alınır.



Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel : +90 (216) 660 09 20 / Mobil : +90 (553) 838 77 79 / E-mail : info@aksaotomasyon.com
Adres :Esenkent Mah. Eflatun Sk. No:2, Ümraniye / İSTANBUL
www.aksaotomasyon.com