




BAYİLİKLERİMİZ



TEDARİK PARTNERLERİMİZ



Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aksa Otomasyon firması, öncelikli olarak “Endüstriyel Otomasyon” alanında faaliyet göstermektedir. Bayiliğini ve Sistem Entegratörlüğünü yaptığı dünyanın önde gelen firmalarının otomasyon ürünlerini ivedilikle sağlarken, diğer yandan itinayla çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca bu markaların dışındaki diğer tüm otomasyon ürünlerinde de aynı titizlikte hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Aksa Otomasyon, güncellenen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etme amacı gütmektedir. Bu nedenle yenilenen internet sitesi ve çağın iletişim kaynağı olarak görülen sosyal medya alanlarında müşterilerine sadece iş odaklı değil, aynı havayı soluduğu bir birey olarak da yakın olabilmeyi düşünmektedir. Bu yolda, oluşturmuş olduğu genç, dinamik fakat alanında uzman kadrosuna, yeni ekip arkadaşları da katarak daha etkin hizmet verme politikasını benimsemiştir.

Aksa Otomasyon, özenle taşıdığı görev sorumluluğunu müşteri memnuniyeti ile güçlü müşteri ilişkileri oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreçte gelişen hizmet anlayışı ve yatırımlarıyla müşterilerine çözüm ortağı olmaya da devam etmektedir.

Firmanın temel amacı; Müşterilerine doğru ekipmanlar ve çözümler sunarak, bir yandan işletmelerindeki iş verimliliğini artırırken, diğer yandan kaliteli ve hatasız ürünlerin üretilmesini sağlayıp zamandan ve maliyetten tasarruf ettirmektir. Sektörde markalaşma yolunda ilerleyen Aksa Otomasyon, müşterilerinin tüm isteklerini mümkün oldukça kısa sürede çözümlemeyi ilke edinmiştir.

Aksa Otomasyon primarily operates in the field of “Industrial Automation”. While providing the automation products of world’s prominent firms hastily as their agent and system integrator, the firm also strives to offer solutions with care. In addition, it aims to show the same care to every other automation product apart from these brands.

Aksa Otomasyon is determined to follow closely the advances and updates in technology. For this reason, through its renewed website and social media, the communicational source of our age, it aims to become closer to its customers, not only with business-related communications, but also as an individual that shares the same sky. For this objective, the firm adopted a more competent service policy with new team members added to its already young and dynamic staff who are experts of their respective fields.

Aksa Otomasyon intends to create strong customer relations with customer satisfaction through duty responsibility carried with care. It will continue to be a solution partner for its customers with a developing sense of service and investments. Main goal of the firm is to provide customers with correct equipment and solutions and increase the productivity in their businesses, and also to assure the production of quality products without mistakes to save time and cost.

Aksa Otomasyon, on the course of being a brand in the industry, adopts the principle of answering every wish of the customers as soon as possible.

Drive Solution

Düşük Voltajlı Sürücü
Low-Voltage Drive

İÇİNDEKİLER

LS ELECTRIC

INVERTER AİLESİ

M100 Serisi 08

G100 Serisi 12

IG5A Serisi 16

H100 Serisi 20

S100 Serisi 24

IS7 Serisi 30

IDEC 36

SCAME 37

WIELAND 38

DATALOGIC 39

REKSAN 40

HYUNDAI ELECTRIC 41

LS ELECTRIC 42

LS ELECTRIC INVERTER AİLESİ



AC Hız Kontrol Cihazları **INVERTER**

M100 Serisi
G100 Serisi
IG5A Serisi
H100 Serisi
S100 Serisi
IS7 Serisi



INVERTER M100 SERİSİ

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

Mikro Kompakt Sürücü

Küçük Üniteli Makinelere Uygulanabilen
Optimum Kompakt Sürücü



M100 SERİSİ TİP TANIMLAMA


① LSLV	② 0008	③ M100	④ 1	⑤ E	⑥ O	⑦ F	⑧ N	⑨ A
① LSLV LS Alçak Gerilim Sürücü Serisi	② Motor Gücü (kW) 0001 = 0.1kW ~ 0022=2.2kW			③ M100 Seri Adı				
④ Giriş Gerilimi 1 : 1 Faz 200 ~ 240 V	⑤ Tuş Takımı E : Led Tuş Takımı			⑥ UL Tipi O : UL Açık (IP20)				
⑦ EMC Filtre F : Dahili EMC N : Non-EMC	⑧ Reaktör N : Reaktörsüz			⑨ I/O Tip S : Standart I/O A : İleri Seviye I/O				

M100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1 FAZ 200V (0,1-22kW)

M100 SERİSİ			0001	0002	0004	0008	0015	0022
Motor Değerleri	Ağır Şart	HP	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0
		kW	0,1	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2
Çıkış Değerleri	Nominal Kapasite [kVA]		0,3	0,6	0,95	1,9	3,0	4,5
	Nominal Akım [A]		0,8	1,4	2,4	4,2	7,5	10,0
	Frekans [Hz]		0~400Hz					
	Gerilim [V]		3 Faz 200~240V					
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		1 Faz 200~240Vac (-15%~+10%)					
	Frekans [Hz]		50~60Hz (±5%)					
	Nominal Akım [A]		1,0	1,8	3,4	7,1	13,6	18,7
Soğutma Tipi			Doğal Soğutma			Cebri Fan Soğutması		
Ağırlık (Kg)			0,66			1		1,45

M100 SERİSİ I/O YAPILANDIRMASI





M100 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

Standart	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)	HP	Nominal Akım (A)	Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
LSLV0001M100-1E0FNS	66430001SY	0,1 kW	0,125	0,8	A	\$184,00
LSLV0002M100-1E0FNS	66430002SY	0,2 kW	0,25	1,4	A	\$195,00
LSLV0004M100-1E0FNS	66430003SY	0,4 kW	0,50	2,4	B	\$215,00
LSLV0008M100-1E0FNS	66430004SY	0,75 kW	1,0	4,2	B	\$230,00
LSLV0015M100-1E0FNS	66430005SY	1,5 kW	2,0	7,5	C	\$275,00
LSLV0022M100-1E0FNS	66430006SY	2,2 kW	3,0	10,0	C	\$314,00

Advanced	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)	HP	Nominal Akım (A)	Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
LSLV0001M100-1E0FNA	66430007SY	0,1 kW	0,125	0,8	A	\$195,00
LSLV0002M100-1E0FNA	66430008SY	0,2 kW	0,25	1,4	A	\$212,00
LSLV0004M100-1E0FNA	66430009SY	0,4 kW	0,50	2,4	B	\$235,00
LSLV0008M100-1E0FNA	66430010SY	0,75 kW	1,0	4,2	B	\$248,00
LSLV0015M100-1E0FNA	66430011SY	1,5 kW	2,0	7,5	C	\$301,00
LSLV0022M100-1E0FNA	66430012SY	2,2 kW	3,0	10,0	C	\$345,00

M100 SERİSİ AKSESUARLAR



Model	Referans Kodu	Açıklama	Fiyat (Dolar)
M100-2MT Keypad	64170008	Tuş Takımı + 2m. Kablosu	\$70,00
M100-3MT Keypad	64170009	Tuş Takımı + 3m. Kablosu	\$82,00
M100-5MT Keypad	64170010	Tuş Takımı + 5m. Kablosu	\$91,00

M100 SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ

Ürün Kodu	Uygun Inverter Modeli	Direnç (ohm)	Güç (W)	Fiyat (Dolar)
AKS-25-1000-60	LSLV0015M100-1E0FNA	60	300	\$51,94
AKS-25-1000-50	LSLV0022M100-1E0FNA	50	400	\$51,94
AKS-25-1000-60	LSLV0015M100-1E0FNS	60	300	\$51,94
AKS-25-1000-50	LSLV0022M100-1E0FNS	50	400	\$51,94

* Görsel temsildir. Güce göre değişkenlik gösterir.

* Standart frenleme torku %150 ve çalışma oranı ED %5'tir. Çalışma oranı %10 istenir ise standardın 2 katı olarak hesaplanmalıdır.



M100 SERİSİ BOYUT ÖLÇÜLERİ

Kasa Tipi	W	H1	H	D
A	85 mm	135 mm	145 mm	100 mm
B	85 mm	153 mm	163 mm	123 mm
C	100 mm	180 mm	190 mm	140 mm

INVERTER

G100 SERİSİ

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

Genel Sürücü

Kompakt Boyut, Yüksek Performans
Tüm sektörler için Daha Güçlü ve Daha Esnek Optimum Çözüm



G100 SERİSİ TİP TANIMLAMA


①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LSLV	0008	G100	4	E	O	F	N
① LSLV LS Alçak Gerilim Sürücü Serisi	② Motor Gücü (kW) 0004:0.4kW-0075:7,5kW	③ G100 Seri Adı	④ Giriş Gerilimi 2 : 3 FAZ 200~240[V] 4 : 3 FAZ 380~480[V]	⑤ Tuş Takımı E : LED Klavye	⑥ I/O Tip O : UL Açık	⑦ EMC Filtre F : Dahili EMC N : Non-EMC	⑧ Reaktör N : Reaktörsüz

G100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3 FAZ 400V (0.4 ~ 7.5 kW)

G100 SERİSİ			0004	0008	0015	0022	0040	0055	0075
Motor Değerleri	Ağır Şart (HD)	HP	0,5	1,0	2,0	3,0	5	7,5	10
		kW	0,4	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5
	Normal Şart (ND)	HP	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10	15
		kW	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11
Çıkış Değerleri	Kapasite [kVA]	Ağır Şart (HD)	1,0	1,9	3,0	4,2	6,5	9,1	12,2
		Normal Şart (ND)	1,5	2,4	3,9	5,3	7,6	12,2	17,5
	Nominal Akım (3 Faz)[A]	Ağır Şart (HD)	1,3	2,5	4,0	5,5	9,0	12,0	16,0
		Normal Şart (ND)	2,0	3,1	5,1	6,9	10,0	16,0	23,0
	Nominal Akım (1 Faz)[A]	Ağır Şart (HD)	0,7	1,4	2,1	2,8	4,9	6,4	8,7
		Normal Şart (ND)	1,3	1,9	2,8	3,6	5,4	8,7	12,6
	Frekans [Hz]		0 ~ 400Hz (IM sensörsüz: 0 ~ 120Hz)						
	Gerilim [V]		3 Faz 380 ~ 480V						
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		3 Faz 380 ~ 480VAC (-% 15 ~ +% 10)						
	Frekans [Hz]		50 ~ 60 Hz (±% 5)						
	Nominal Akım[A]	Ağır Şart (HD)	1,1	2,4	4,2	5,9	9,8	12,9	17,5
		Normal Şart (ND)	2,0	3,3	5,5	7,5	10,8	17,5	25,4
Ağırlık (Kg)			1,02 (1,04)	1,06 (1,08)	1,4 (1,44)	1,42 (1,46)	1,92 (1,98)	3,08 (3,24)	3,21 (3,28)

G100 SERİSİ I / O YAPILANDIRMASI





Dahili EMC Filtresi
EN61800 -3 Cat.

Çeşitli Yük Türlerine Uygulanabilir
(HD %150 1 min, ND %120 1min)

DIN Rayına Monte Edilebilir
(4kW'nin Altında)

Programlanabilir
2 Role Çıkışı

Gelişmiş V/F Performansı
Daha Güçlü Sensörsüz Kontrol İşlevi

Enerji Vermeden Okuma ve Yazma Fonksiyonu
(SMART Copier Bağlantı)

Dahili Potansiyometre

Çeşitli Haberleşme Seçenekleri
(Modbus, Profibus - DP, CANopen, 2 Port EtherNet/IP)

Güçlendirilmiş Malzeme Tasarımı

MIL217PLUS
Tabanlı Tasarım

Daha Sıkı Yalıtım ve Güvenlik Özelliği
(UL 61800-5-1 Tasarım)

Hızlı Parametre Ayar Grubu

G100 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

3 Faz 380-480V	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0004G100-4EOFN	60410021SY	0,75	0,4	1,0	0,5	2,0	1,3	A	\$377,00
LSLV0008G100-4EOFN	60410022SY	1,5	0,75	2,0	1,0	3,1	2,5	A	\$414,00
LSLV0015G100-4EOFN	60410023SY	2,2	1,5	3,0	2,0	5,1	4,0	B	\$464,00
LSLV0022G100-4EOFN	60410024SY	4,0	2,2	5,4	3,0	6,9	5,5	B	\$501,00
LSLV0040G100-4EOFN	60410026SY	5,5	4,0	7,5	5,4	10	9	C	\$618,00
LSLV0055G100-4EOFN	60410027SY	7,5	5,5	10	7,5	16	12	D	\$748,00
LSLV0075G100-4EOFN	60410028SY	11	7,5	15	10	23	16	D	\$884,00



G100 SERİSİ AKSESUARLAR


Model	Referans Kodu	Açıklama	Fiyat (Dolar)
G100-2MT Keypad	64180002	Tuş Takımı + 2m. Kablosu	\$68,00
G100-3MT Keypad	64180003	Tuş Takımı + 3m. Kablosu	\$77,00
G100-5MT Keypad	64180004	Tuş Takımı + 5m. Kablosu	\$91,00



* Görsel temsildir. Güce göre değişkenlik gösterir.

G100 SERİSİ FRENLEME DİRENCİ

Ürün Kodu	Uygun Inverter Modeli	Direnç (ohm)	Güç (W)	Fiyat (Dolar)
AKS-35-300-1200	LSLV0004G100-4EOFN	1200	100	\$56,30
AKS-30-300-600	LSLV0008G100-4EOFN	600	150	\$51,94
AKS-30-1000-300	LSLV0015G100-4EOFN	300	300	\$51,94
AKS-30-1000-200	LSLV0022G100-4EOFN	200	400	\$51,94
AKS-30-1000-130	LSLV0040G100-4EOFN	130	600	\$51,94
AKS-35-2000-85	LSLV0055G100-4EOFN	85	1000	\$56,30
AKS-35-2000-60	LSLV0075G100-4EOFN	60	1200	\$56,30



G100 SERİSİ BOYUT ÖLÇÜLERİ

Kasa Tipi	W	H1	H	D
A	85 mm	153 mm	163 mm	131,5 mm
B	100 mm	167 mm	177 mm	150,5 mm
C	135 mm	183 mm	193 mm	150,5 mm
D	180 mm	229,5 mm	240 mm	144 mm

INVERTER

iG5A SERİSİ

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

Ekonomik Kompakt Sürücü

Kompakt Boyutlu, Güçlü Kompakt Sürücü



iG5A SERİSİ TİP TANIMLAMA

① SV	② 004	③ iG5A	④ 4
① SV LS Drive Starvert Serisi	② Motor Gücü (kW) 004:0.4kW~220:22kW	③ iG5A Seri Adı	④ Giriş Gerilimi 1 : 1 FAZ 200~230[V] 2 : 3 FAZ 200~230[V] 4 : 3 FAZ 380~480[V]


iG5A SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3 FAZ 400V (0,4 - 22 KW)


iG5A SERİSİ	004	008	015	022	037	040	055	075	110	150	185	220
Motor Değerleri												
HP	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	5,4	7,5	10	15	20	25	30
kW	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Çıkış Değerleri												
Kapasite [kVA]	0,95	1,9	3,0	4,5	6,1	6,9	9,1	12,2	18,3	22,9	29,7	34,3
Nominal Akım [A]	1,25	2,5	4,0	6,0	8,0	9,0	12	16	24	30	39	45
Frekans (Hz)	400 [Hz]											
Gerilim (V)	3 Faz 380 ~ 480V											
Giriş Değerleri												
Gerilim (V)	3 Faz 380 ~ 480 VAC (+% 10, -% 15)											
Frekans (Hz)	50 ~ 60 [Hz] (±5%)											
Soğutma Yöntemi	N/C	Zorla Hava Soğutma										
Ağırlık [kg]	0,76	0,77	1,12	1,84	1,89	1,89	3,66	3,66	9,0	9,0	13,3	13,3

iG5A SERİSİ I / O YAPILANDIRMASI

0.4 - 7.5 kW



11.0 - 22.0 kW





iG5A SERİSİ SERİSİ FİYAT LİSTESİ

3 Faz 200-400V	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)	HP	Nominal Akım (A)	Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
SV004iG5A-4	60210001SY	0,4	0,5	1,25	A	\$377,00
SV008iG5A-4	60210002SY	0,75	1,0	2,5	A	\$414,00
SV015iG5A-4	60210003SY	1,5	2,0	4,0	B	\$464,00
SV022iG5A-4	60210004SY	2,2	3,0	6,0	C	\$501,00
SV040iG5A-4	60210006SY	4,0	5,4	9,0	C	\$618,00
SV055iG5A-4	60210007SY	5,5	7,5	12	D	\$748,00
SV075iG5A-4	60210008SY	7,5	10	16	D	\$884,00
SV110iG5A-4	60210009SY	11	15	24	E	\$1360,00
SV150iG5A-4	60210010SY	15	20	30	E	\$1651,00
SV185iG5A-4	60210011SY	18,5	25	39	F	\$2010,00
SV220iG5A-4	60210012SY	22	30	45	F	\$2548,00

iG5A SERİSİ AKSESUARLAR

Model	Referans Kodu	Açıklama	Fiyat (Dolar)
iG5A-2MT Keypad	64100001	Tuş Takımı + 2m. Kablo	\$70,00
iG5A-3MT Keypad	64100002	Tuş Takımı + 3m. Kablo	\$77,00
iG5A-5MT Keypad	64100003	Tuş Takımı + 5m. Kablo	\$90,00


IG5A SERİSİ FRENLEME DİRENCİ

Ürün Kodu	Uygun İnverter Modeli	Direnç (ohm)	Güç (W)	Fiyat (Dolar)
AKS-35-300-1200	SV004IG5A-4	1200	100	\$56,30
AKS-30-300-600	SV008IG5A-4	600	150	\$51,94
AKS-30-1000-300	SV015IG5A-4	300	300	\$51,94
AKS-30-1000-200	SV022IG5A-4	200	400	\$51,94
AKS-30-1000-130	SV040IG5A-4	130	600	\$51,94
AKS-35-2000-85	SV055IG5A-4	85	1000	\$56,30
AKS-35-2000-60	SV075IG5A-4	60	1200	\$56,30
AKS1-30-5000-40	SV110IG5A-4	40	2000	\$155,82
AKS1-30-5000-30	SV150IG5A-4	30	2400	\$155,82
AKS1-30-5000-20	SV185IG5A-4	20	3600	\$155,82
AKS1-30-5000-10	SV220IG5A-4	10	3600	\$155,82

* Watt, 15 saniyelik kesintisiz süre ile %5 Etkinleştirme görevine (% ED) dayanmaktadır.



* Görsel temsildir. Güce göre değişkenlik gösterir.



iG5A SERİSİ BOYUT ÖLÇÜLERİ

Kasa Tipi	W	H1	H	D
A	70 mm	119 mm	128 mm	130 mm
B	100 mm	120 mm	128 mm	130 mm
C	140 mm	120,5 mm	128 mm	155 mm
D	180 mm	210 mm	220 mm	170 mm
E	235 mm	304 mm	320 mm	189,5 mm
F	260 mm	392 mm	410 mm	208,5 mm

INVERTER H100 SERİSİ

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

Değişken Hızlı Fan ve Pompa Sürücü

Yenilikçi Enerji Azaltma.

Çevre Dostu Su Arıtma ve Fan ve Pompa Sistemleri,

Fanlar ve pompalar için olağanüstü enerji tasarrufu avantajları.



H100 SERİSİ TİP TANIMLAMA

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LSLV	0008	H100	4	C	O	F	D
① LSLV LS Alçak Gerilim Sürücü Serisi	② Motor Gücü (kW) 0008:0.75kW-5000:500kW	③ H100 Seri Adı	④ Giriş Gerilimi 2 : 3 Faz 200~240[V] 4 : 3 Faz 380~480[V]	⑤ Klavye E : LCD Klavye	⑥ UL Tipi O : UL Açık	⑦ EMC Filtre F : Dahili EMC N : Non-EMC	⑧ Reaktör D : Dahili DC Reaktör N : Reaktörsüz

H100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3 FAZ 400V (0.75~22KW)

H100 SERİSİ		0008	0015	0022	0037	0055	0075	0110	0150	0185	0220
Motor Değerleri	HP	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10	15	20	25	30
	kW	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Çıkış Değerleri	Kapasite (kVA)	1,9	3,0	4,5	6,1	9,1	12,2	18,3	23,0	29,0	34,3
	Nominal Akım (A)	2,5	4,0	6,0	8,0	12	16	24	30	38	45
	Frekans	0~400Hz									
	Gerilim (V)	3 Faz 380~480V									
Giriş Değerleri	Gerilim (V)	3 Faz 380~480VAC (-15%~+10%)									
	Frekans	50~60Hz(5%)									
	Nominal Akım (A)	2,4	4,2	6,5	8,7	12,2	17,5	26,5	33,4	42,5	50,7
Ağırlık [kg]		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	4,6	4,8	7,5

H100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3 FAZ 400V (30.0~90.0KW)

H100 SERİSİ		0300	0370	0450	0550	0750	0900
Motor Değerleri	HP	40	50	60	75	100	125
	kW	30	37	45	55	75	90
Çıkış Değerleri	Kapasite (kVA)	46,5	57,1	69,4	82,0	108,2	128,8
	Nominal Akım (A)	61	75	91	107	142	169
	Frekans (Hz)	0~400Hz					
	Voltaj (V)	3 Faz 380~480V					
Giriş Değerleri	Gerilim (V)	3 Faz 380~480VAC (-15%~+10%)					
	Frekans (Hz)	50~60Hz (±5%)					
	Nominal Akım (A)	69,1	69,3	84,6	100,1	133,6	160,0
Ağırlık (kg) / EMC Dahili		7,5	26	35	35	43	43
Ağırlık (kg) / EMC Dışı		-	25	34	34	43	43



H100 SERİSİ FİYAT LİSTESİ


3 Faz 400V Filtreli	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)	HP	Nominal Akım (A)	Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
LSLV0055H100-4COFN	67310029SY	5,5	7,5	12	A	\$1.231,00
LSLV0075H100-4COFN	67310030SY	7,5	10	16	A	\$1.280,00
LSLV0110H100-4COFN	67310031SY	11	15	24	A	\$1.466,00
LSLV0150H100-4COFN	67310032SY	15	20	30	B	\$1.682,00
LSLV0185H100-4COFN	67310033SY	18,5	25	38	B	\$1.899,00
LSLV0220H100-4COFN	67310034SY	22	30	45	C	\$2.412,00
LSLV0300H100-4COFN	67310035SY	30	40	61	C	\$2.925,00

3 Faz 400V DC Reaktörlü	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)	HP	Nominal Akım (A)	Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
LSLV0370H100-4COND	67310012SY	37	50	75	D	\$3.556,00
LSLV0450H100-4COND	67310013SY	45	60	91	E	\$4.372,00
LSLV0550H100-4COND	67310014SY	55	75	107	E	\$4.811,00
LSLV0750H100-4COND	67310015SY	75	100	142	F	\$5.677,00
LSLV0900H100-4COND	67310016SY	90	125	169	F	\$7.254,00

3 Faz 400V Filtreli ve DC Reaktörlü	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)	HP	Nominal Akım (A)	Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
LSLV0370H100-4COFD	67310036SY	37 kW	50	75	D	\$3.729,00
LSLV0450H100-4COFD	67310037SY	45 kW	60	91	E	\$4.570,00
LSLV0550H100-4COFD	67310038SY	55 kW	75	107	E	\$4.947,00


* 110 ile 500 kW arası H100 serisi invertörler için fiyat sorunuz.

H100 SERİSİ I/O YAPILANDIRMASI



H100 SERİSİ BOYUT ÖLÇÜLERİ

Kasa Tipi	W	H1	H	D
A	160 mm	216,5 mm	232 mm	181 mm
B	180 mm	273,7 mm	290 mm	205,3 mm
C	220 mm	331 mm	350 mm	223,2 mm
D	275 mm	428,5 mm	450 mm	284 mm
E	325 mm	486,5 mm	510 mm	284 mm
F	325 mm	524,5 mm	550 mm	309 mm



INVERTER S100 SERİSİ

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

Standart Kompakt Sürücü

Kompakt Boyutta Güce Sahip Yüksek Performanslı
Standart Sürücü



S100 SERİSİ TİP TANIMLAMA

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
LSLV	0008	S100	4	E	O	F	N	S
① LSLV LS Alçak Gerilim Sürücü Serisi	② Motor Gücü (kW) 0004:0.4kW~0750:75kW	③ S100 Seri Adı	④ Giriş Gerilimi 1 : 1 Faz 200~240[V] 2 : 3 Faz 200~240[V] 4 : 3 Faz 380~480[V]	⑤ Klavye E : LED Klavye C : LCD Klavye	⑥ UL Tipi O : UL Açık X : NEMA4X (IP66)	⑦ EMC Filtre F : Dahili EMC N : Non-EMC	⑧ Reaktör D : Dahili DC Reaktör N : Reaktörsüz	⑨ I/O TYPE S : Standart I/O A : Çoklu I/O


S100 SERİSİ AKSESUARLAR




Model	Referans Kodu	Açıklama	Fiyat (Dolar)
S100-CCAN	64150001	CANopen Haberleşme Kartı	\$228,00
S100-CENT	64150003	EtherNet Haberleşme Kartı	\$280,00
S100-CPDP	64150002	Profibus Haberleşme Kartı-	\$316,00
S100-EIOE	64150025	3DI, 2AI, 2DO, 1AO	\$209,00
S100-CPNT	64150035	PROFINet Haberleşme Kartı	\$348,00
S100-CECT	64150034	EtherCAT Haberleşme Kartı	\$335,00

S100 SERİSİ I / O YAPILANDIRMASI

0.4~22kW




30~75kW





S100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ			1 FAZ 200V (0.4~2.2KW)			
S100 SERİSİ			0004	0008	0015	0022
Motor Değerleri	Ağır Şart (HD)	HP	0,5	1,0	2,0	3,0
		kW	0,4	0,75	1,5	2,2
	Normal Şart (ND)	HP	1,0	2,0	3,0	5,0
		kW	0,75	1,5	2,2	3,7
Çıkış Değerleri	Kapasite [kVA]	Ağır Şart (HD)	1,0	1,9	3,0	4,2
		Normal Şart (ND)	1,2	2,3	3,8	4,6
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart (HD)	2,5	5,0	8,0	11,0
		Normal Şart (ND)	3,1	6,0	9,6	12,0
	Frekans [Hz]		0~400Hz (IM Sensörsüz : 0~120[Hz])			
	Gerilim [V]		3 Faz 200~240V			
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		1 Faz 200~240VAC (-15% ~ +10%)			
	Frekans [Hz]		50~60Hz (±5%)			
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart (HD)	4,4	9,3	15,6	21,7
		Normal Şart (ND)	5,8	11,7	19,7	24,0
Ağırlık [kg]			0,9 (1.14)	1.3 (1.76)	1,5 (1.76)	2,0 (2,22)

S100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ			3 FAZ 400V (0.4~22KW)												
S100 SERİSİ			0004	0008	0015	0022	0037	0040	0055	0075	0110	0150	0185	0220	
Motor Değerleri	Ağır Şart (HD)	HP	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	5,4	7,5	10	15	20	25	30	
		kW	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22	
	Normal Şart (ND)	HP	1,0	2,0	3,0	5,0	5,4	7,5	10	15	20	25	30	40	
		kW	0,75	1,5	2,2	3,7	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	
Çıkış Değerleri	Kapasite [kVA]	Ağır Görev (HD)	1,0	1,9	3,0	4,2	6,1	6,5	9,1	12,2	18,3	22,9	29,7	34,3	
		Normal Görev (ND)	1,5	2,4	3,9	5,3	7,6	7,6	12,2	17,5	22,9	29	33,5	44,2	
	Nominal Akım [3-Faz] (A)	Ağır Görev (HD)	1,3	2,5	4,0	5,5	8,0	9,0	12	16	24	30	39	45	
		Normal Görev (ND)	2,0	3,1	5,1	6,9	10,0	10	16	23	30	38	44	58	
	Nominal Akım [1 Faz] (A)	Ağır Görev (HD)	0,8	1,5	2,3	3,1	4,8	5,4	7,1	9,5	15	18	23	27	
		Normal Görev (ND)	1,3	1,9	3,0	3,9	5,9	5,9	9,5	14	18	23	27	35	
	Frekans [Hz]		0~400Hz (IM Sensörsüz : 0~120[Hz])												
	Gerilim [V]		3 Faz 380~480V												
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		3 Faz 380~480VAC												
	Frekans [Hz]		50~60 Hz (±% 5) (Tek Fazlı giriş durumunda, giriş frekansı sadece 60Hz'dir (±% 5))												
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart (HD)	1,1	2,4	4,2	5,9	8,7	9,8	12,9	17,5	26,5	33,4	43,6	50,7	
		Normal Şart (ND)	2,0	3,3	5,5	7,5	10,8	10,8	17,5	25,4	33,4	42,5	49,5	65,7	
Ağırlık [kg]			0,9 (1,18)	0,9 (1,18)	1,3 (1,77)	1,5 (1,80)	2,0 (2,23)	2,0 (2,23)	3,3	3,4	4,6	4,8	7,5	7,5	



S100 SERİSİ BOYUT ÖLÇÜLERİ

Kasa Tipi	W	H1	H	D
A	60 mm	119 mm	128 mm	128 mm
B	100 mm	120 mm	128 mm	130 mm
C	100 mm	120 mm	128 mm	145 mm
D	140 mm	120,7 mm	128 mm	145 mm
E	68 mm	170,7 mm	180 mm	130 mm
F	100 mm	170 mm	180 mm	140 mm

S100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ			3 FAZ 400V (30~75KW)				
S100 SERİSİ			0300	0370	0450	0550	0750
Motor Değerleri	Ağır Şart (HD)	HP	40	50	60	75	100
		kW	30	37	45	55	75
	Normal Şart (ND)	HP	50	60	75	100	120
		kW	37	45	55	75	90
Çıkış Değerleri	Kapasite [kVA]	Ağır Şart (HD)	46	57	69	84	116
		Normal Şart (ND)	55	67	78	106	126
	Nominal Akım [3 Fazlı] (A)	Ağır Şart (HD)	61	75	91	110	152
		Normal Şart (ND)	75	91	107	142	169
	Nominal Akımı [1Fazlı] (A)	Ağır Şart (HD)	32	39	47	57	78
		Normal Şart (ND)	39	47	55	73	87
	Frekans [Hz]		0~400Hz (IM Sensörsüz : 0~120[Hz])				
	Gerilim [V]		3 Faz 380~480 VAC				
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		3 Faz 380~480 VAC				
	Frekans [Hz]		50 ~ 60 Hz (±% 5) (Tek fazlı giriş durumunda, giriş frekansı sadece 60Hz'dir (±% 5))				
	Nominal Akım (A)	Ağır Şart (HD)	56	69	85	103	143
		Normal Şart (ND)	69	85	100	134	160
Ağırlık [kg]			25,8	34,4	34,4	41,8	43,8

S100 SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ

Ürün Kodu	Uygun İnverter Modeli	Direnç (ohm)	Güç (W)	Fiyat (Dolar)
AKS-25-300-300	LSLV0004S100-1***	300	100	\$47,64
AKS-25-300-150	LSLV0008S100-1***	150	150	\$47,64
AKS-30-1000-60	LSLV0015S100-1***	60	300	\$51,94
AKS-30-1000-50	LSLV0022S100-1***	50	400	\$51,94
AKS-35-300-1200	LSLV0004S100-4***	1200	100	\$56,30
AKS-30-300-600	LSLV0008S100-4***	600	150	\$51,94
AKS-30-1000-300	LSLV0015S100-4***	300	300	\$51,94
AKS-30-1000-200	LSLV0022S100-4***	200	400	\$51,94
AKS-30-1000-130	LSLV0040S100-4***	130	600	\$51,94
AKS-35-2000-85	LSLV0055S100-4***	85	1000	\$56,30
AKS-35-2000-60	LSLV0075S100-4***	60	1200	\$56,30
AKS1-30-5000-40	LSLV0110S100-4***	40	2000	\$155,82
AKS1-30-5000-30	LSLV0150S100-4***	30	2400	\$155,82
AKS1-30-5000-20	LSLV0185S100-4***	20	3600	\$155,82
AKS1-30-5000-20	LSLV0220S100-4***	20	3600	\$155,82
AKS1-40-10000-16,9	LSLV0300S100-4***	16,9	6400	\$173,15
AKS1-40-10000-16,9	LSLV0370S100-4***	16,9	6400	\$173,15
AKS2-40-20000-11,4	LSLV0450S100-4***	11,4	9600	\$346,30
AKS2-40-20000-11,4	LSLV0550S100-4***	11,4	9600	\$346,30
AKS2-40-20000-8,4	LSLV0750S100-4***	8,4	12800	\$346,30

NOT: LSLV300 - LSLV750 Kodlu Ürünler Direnç Bağlamak için Frenleme Ünitesi Gerekmetedir.



* Görsel temsildir. Güce göre değişkenlik gösterir.

S100 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

1 FAZ 220V	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0004S100-1EONNM	60330011SY	0,75	0,4	1,0	0,5	3,1	2,5	A	\$371,00
LSLV0008S100-1EONNM	60330012SY	1,5	0,75	2,0	1,0	6	5,0	B	\$408,00
LSLV0015S100-1EONNM	60330013SY	2,2	1,5	3,0	2,0	9,6	8,0	C	\$482,00
LSLV0022S100-1EONNM	60330014SY	4,0	2,2	5,4	3,0	12	11	D	\$544,00

1 FAZ 220V Filtreli	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0004S100-1EOFNM	60330015SY	0,75	0,4	1,0	0,5	3,1	2,5	E	\$416,00
LSLV0008S100-1EOFNM	60330016SY	1,5	0,75	2,0	1,0	6,0	5,0	F	\$464,00
LSLV0015S100-1EOFNM	60330017SY	2,2	1,5	3,0	2,0	9,6	8,0	F	\$538,00
LSLV0022S100-1EOFNM	60330018SY	4,0	2,2	5,4	3,0	12	11	G	\$606,00

3 FAZ 400V	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0004S100-4EONNM	60310101SY	0,75	0,4	1,0	0,5	2,0	1,3	H	\$396,00
LSLV0008S100-4EONNM	60310102SY	1,5	0,75	2,0	1,0	3,1	2,5	A	\$433,00
LSLV0015S100-4EONNM	60310103SY	2,2	1,5	3,0	2,0	5,1	4,0	B	\$482,00
LSLV0022S100-4EONNM	60310104SY	4,0	2,2	5,4	3,0	6,9	5,5	C	\$513,00
LSLV0040S100-4EONNM	60310106SY	5,5	4,0	7,5	5,4	10	9,0	D	\$637,00

3 FAZ 400V Filtreli	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0004S100-4EOFNM	60310171SY	0,75	0,4	1,0	0,5	2,0	1,3	E	\$476,00
LSLV0008S100-4EOFNM	60310172SY	1,5	0,75	2,0	1,0	3,1	2,5	E	\$495,00
LSLV0015S100-4EOFNM	60310173SY	2,2	1,5	3,0	2,0	5,1	4,0	F	\$544,00
LSLV0022S100-4EOFNM	60310174SY	4,0	2,2	5,4	3,0	6,9	5,5	F	\$575,00
LSLV0040S100-4EOFNM	60310176SY	5,5	4,0	7,5	5,4	10	9,0	G	\$711,00
LSLV0055S100-4EOFNM	60310107SY	7,5	5,5	10	7,5	16	12	I	\$816,00
LSLV0075S100-4EOFNM	60310108SY	11	7,5	15	10	23	16	I	\$928,00
LSLV0110S100-4EOFNM	60310109SY	15	11	20	15	30	24	J	\$1.391,00
LSLV0150S100-4EOFNM	60310110SY	18,5	15	25	20	38	30	J	\$1.682,00
LSLV0185S100-4EOFNM	60310111SY	22	18,5	30	25	44	39	K	\$2.047,00
LSLV0220S100-4EOFNM	60310112SY	30	22	40	30	58	45	K	\$2.548,00

3 FAZ 400V Filtreli ve DC Reaktörlü	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0300S100-4COFDS	60310013SY	37	30	50	40	75	61	L	\$3.358,00
LSLV0370S100-4COFDS	60310014SY	45	37	60	50	91	75	M	\$3.698,00
LSLV0450S100-4COFDS	60310015SY	55	45	75	60	107	91	M	\$4.125,00

3 FAZ 400V DC Reaktörlü	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
LSLV0300S100-4CONDS	60310060SY	37	30	50	40	75	61	L	\$3.185,00
LSLV0370S100-4CONDS	60310061SY	45	37	60	50	91	75	M	\$3.451,00
LSLV0450S100-4CONDS	60310062SY	55	45	75	60	107	91	M	\$3.927,00
LSLV0550S100-4CONDS	60310016SY	75	55	100	75	142	110	N	\$4.737,00
LSLV0750S100-4CONDS	60310017SY	90	75	120	100	169	152	N	\$5.900,00

INVERTER İS7 SERİSİ

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

Premium Sürücü

Yüksek Tork Performanslı
Değişken Frekanslı Sürücü



İS7 SERİSİ TİP TANIMLAMA


①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
SV	0008	İS7	4	N	O	F	D	W
① SV LS Drive Starvert Serisi	② Motor Gücü (kW) 0008:0.75kW~3750:375kW	③ İS7 Seri Adı	④ Giriş Gerilimi 2 : 3 Faz 200~230[V] 4 : 3 Faz 380~480[V]	⑤ Klavye N : Tuş Takımı Olmayan S : LCD Klavye	⑥ UL Tipi O UL Açık E UL Tip1 P UL Tip12	⑦ EMC Filtre F : Dahili EMC Blank : Non-EMC	⑧ Reaktör D : Dahili DC Reaktör R : Built-in DB Resistor Blank : Reaktörsüz	⑨ ÖZEL ÜRÜN W Sarıcı (WEB) S Senkron T Güvenlik V Deniz

İS7 SERİSİ AKSESUARLAR

Model	Açıklama	Fiyat (Dolar)
LCD LOADER,SV-İS7(NEW PI)	LCD Keypad	\$92
OPTION ISOLATION I/O,SV-İS7	İzole ilave 8G/2Ç Kartı	\$249
OPTION EXTENSION I/O,SV-İS7	İlave 3G/3Ç Kartı	\$278
ENCORDER OPTION,SV-İS7	Enkoder Kartı	\$123
OPTION PLC,SV-İS7	PLC Kartı (K120S yapısında)	\$253
OPTION RNET,SV-İS7	R-net Haberleşme Kartı	\$291
OPTION PROFIBUS-DP,SV-İS7	Profibus Haberleşme Kartı	\$171
OPTION DEVICENET,SV-İS7	Device-Net Haberleşme Kartı	\$202
OPTION LONWORKS,SV-İS7	LonWork Haberleşme Kartı	\$221
OPTION CANOPEN,SV-İS7	CANopen Haberleşme Kartı	\$247
SYNCHRO (SV-İS7), XS-S7M1	Senkronizasyon Kartı	\$329
POSITION CONTROL (SV-İS7), XW-S7M1	Pozisyon Kontrol Kartı	\$234
OPTION CC-Link,SV-İS7	CC-Link Haberleşme Kartı	\$654
OPTION ETHERNET,SV-İS7	Ethernet/IP ve Modbus TCP Haberleşme Kartı	\$342
OPTION PROFINET,SV-İS7,(CJ-S7M1)	Profinet Haberleşme Kartı	\$355



İS7 SERİSİ I / O YAPILANDIRMASI





IS7 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ				3 FAZ 400V (0.75~22KW)									
IS7 SERİSİ			0008	0015	0022	0037	0055	0075	0110	0150	0185	0220	
Motor Değerleri		Ağır Şart (HD)	HP	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10	15	20	25	30
			kW	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22
		Normal Şart (ND)	HP	2,0	3,0	5,0	7,5	10	15	20	25	30	40
			kW	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30
Çıkış Değerleri	Kapasite [kVA]		1,9	3,0	4,5	6,1	9,1	12,2	17,5	22,9	29,7	34,3	
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart (HD)	2,5	4,0	6,0	8,0	12	16	24	30	39	45	
		Normal Şart (ND)	4,0	6,0	8,0	12	16	24	30	39	45	61	
	Frekans [Hz]		0~400 [Hz]										
	Gerilim [V]		3 Faz 380~480V (Sensörsüz-1 : 0~300Hz, Sensörsüz-2, Vectör: 0.1~120Hz)										
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		3 Faz 380~480 VAC (-15% ~ +10%)										
	Frekans [Hz]		50~60 [Hz] (±5%)										
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart (HD)	2,2	3,6	5,5	7,5	11	14,4	22	26,6	35,6	41,6	
		Normal Şart (ND)	3,7	5,7	7,7	11,1	14,7	21,9	26,4	35,5	41,1	55,7	

IS7 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ					3 FAZ 400V (30~375KW)												
IS7 SERİSİ				0300	0370	0450	0550	0750	0900	1100	1320	1600	1850	2200	2850	3150	375
Motor Değerleri	Ağır Şart(HD)	HP	40	50	60	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	
		kW	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	280	315	375	
	Normal Şart(ND)	HP	50	60	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	
		kW	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	280	315	375	450	
Çıkış Değerleri	Kapasite [kVA]		46	57	69	84	116	139	170	20	248	286	329	416	467	557	
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart (HD)	61	75	91	110	152	183	223	264	325	370	432	547	613	731	
		Normal Şart (ND)	75	91	110	152	183	223	264	325	370	432	547	613	732	877	
	Frekans [Hz]		0 ~ 400 [Hz] (Sensörsüz-1: 0 ~ 300Hz, Sensörsüz-2, Vector: 0 ~ 120Hz)														
	Gerilim [V]		3 Faz 380~480														
Giriş Değerleri	Gerilim [V]		3 Faz 380~480 VAC (-15%~+10%)														
	Frekans [Hz]		50~60 [Hz] (±5%)														
	Nominal Akım [A]	Ağır Şart(HD)	55,5	67,9	82,4	102,6	143,4	174,7	213,5	255,6	316,3	404	466	605	674	798	
Normal Şart(ND)		67,5	81,7	101,8	143,6	173,4	212,9	254,2	315,3	359,3	463	590	673	796	948		

İS7 SERİSİ FRENLEME DİRENCİ


Ürün Kodu	Uygun İverter Modeli	Direnç (ohm)	Güç (W)	Fiyat (Dolar)
AKS-30-300-600	SV0008İS7-4***	600	150	\$51,94
AKS-30-1000-300	SV0015İS7-4***	300	300	\$51,94
AKS-30-1000-200	SV0022İS7-4***	200	400	\$51,94
AKS-30-1000-130	SV0037İS7-4***	130	600	\$51,94
AKS-35-2000-85	SV0055İS7-4***	85	1000	\$56,30
AKS-35-2000-60	SV0075İS7-4***	60	1200	\$56,30
AKS1-30-5000-40	SV0110İS7-4***	40	2000	\$155,82
AKS1-30-5000-30	SV0150İS7-4***	30	2400	\$155,82
AKS1-30-5000-20	SV0185İS7-4***	20	3600	\$155,82
AKS1-30-5000-20	SV0220İS7-4***	20	3600	\$155,82
AKS1-40-10000-12	SV0300İS7-4***	12	5000	\$173,15
AKS1-40-10000-12	SV0370İS7-4***	12	5000	\$173,15
AKS2-40-20000-6	SV0450İS7-4***	6,0	10,000	\$346,30
AKS2-40-20000-6	SV0550İS7-4***	6,0	10,000	\$346,30
AKS2-40-20000-6	SV0750İS7-4***	6,0	10,000	\$346,30
AKS2-40-20000-4,5	SV0900İS7-4***	4,5	15,000	\$346,30
AKS4-40-40000-4,5	SV1100İS7-4***	3,5	17,000	\$704,73
AKS4-40-40000-3,5	SV1320İS7-4***	3,0	20,000	\$704,73
AKS4-40-40000-3	SV1600İS7-4***	2,5	25,000	\$704,73
AKS4-40-40000-2,5	SV1850İS7-4***	2,0	30,000	\$704,73
AKS4-40-40000-2	SV2200İS7-4***	2,0	30,000	\$704,73
AKS4-40-40000-2	SV2800İS7-4***	1,5	40,000	\$704,73
AKS8-40-80000-1,5	SV3150İS7-4***	1,0	60,000	\$1.385,21
AKS8-40-80000-1	SV3750İS7-4***	1,0	60,000	\$1.385,21



* Görsel temsildir. Güce göre değişkenlik gösterir.

İS7 SERİSİ BOYUT ÖLÇÜLERİ

Kasa Tipi	W	H1	H	D
A	150	257	284	200
B	200	327	335	225
C	250	355	385	284
D	280	445	461,6	298
E	300	562	594	303
F	370	631,4	663,5	373,3
G	510	759	783,5	422,6
H	510	836	861	422,6
I	690	1043,5	1078	450
J	771	1110	1138	440
K	922	1271,5	1302,5	495



İS7 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

3 Faz 400V	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
SV0008İS7-4NO	61210016SY	1,5	0,75	2,0	1,0	4,0	2,5	A	\$674,00
SV0015İS7-4NO	61210017SY	2,2	1,5	3,0	2,0	6,0	4,0	A	\$705,00
SV0022İS7-4NO	61210018SY	3,7	2,2	5,0	3,0	8,0	6,0	A	\$773,00
SV0037İS7-4NO	61210019SY	5,5	3,7	7,5	5,0	12	8,0	A	\$921,00
SV0055İS7-4NO	61210020SY	7,5	5,5	10	7,5	16	12	B	\$971,00
SV0075İS7-4NO	61210021SY	11	7,5	15	10	24	16	B	\$1.150,00
SV0110İS7-4NO	61210022SY	15	11	20	15	30	24	C	\$1.459,00
SV0150İS7-4NO	61210023SY	18,5	15	25	20	39	30	C	\$1.818,00
SV0185İS7-4NO	61210024SY	22	18,5	30	25	45	39	D	\$2.300,00
SV0220İS7-4NO	61210025SY	30	22	40	30	61	45	D	\$2.783,00
SV0300İS7-4NO	61210271SY	37	30	50	40	75	61	E	\$3.278,00
SV0370İS7-4NO	61210272SY	45	37	60	50	91	75	E	\$3.896,00
SV0450İS7-4NO	61210273SY	55	45	75	60	110	91	E	\$4.471,00
SV0550İS7-4NO	61210274SY	75	55	100	75	152	110	F	\$5.368,00
SV0750İS7-4NO	61210275SY	90	75	125	100	183	152	F	\$6.852,00

3 Faz 400V Filtreli ve DC Reaktörlü	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
SV0008İS7-4NOFD	61210001SY	1,5	0,75	2,0	1,0	4,0	2,5	A	\$835,00
SV0015İS7-4NOFD	61210002SY	2,2	1,5	3,0	2,0	6,0	4,0	A	\$878,00
SV0022İS7-4NOFD	61210003SY	3,7	2,2	5,0	3,0	8,0	6,0	A	\$959,00
SV0037İS7-4NOFD	61210004SY	5,5	3,7	7,5	5,0	12	8,0	A	\$1.150,00
SV0055İS7-4NOFD	61210005SY	7,5	5,5	10	7,5	16	12	B	\$1.200,00
SV0075İS7-4NOFD	61210006SY	11	7,5	15	10	24	16	B	\$1.422,00
SV0110İS7-4NOFD	61210007SY	15	11	20	15	30	24	C	\$2.047,00
SV0150İS7-4NOFD	61210008SY	18,5	15	25	20	39	30	C	\$2.542,00
SV0185İS7-4NOFD	61210009SY	22	18,5	30	25	45	39	D	\$2.950,00
SV0220İS7-4NOFD	61210010SY	30	22	40	30	61	45	D	\$3.574,00

3 Faz 400V DC Reaktörlü	Referans Kodu	Motor Gücü (kW)		HP		Nominal Akım (A)		Kasa Tipi	Fiyat (Dolar)
		Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart	Normal Şart	Ağır Şart		
SV0300İS7-4NOD	61210011SY	37	30	50	40	75	61	E	\$3.840,00
SV0370İS7-4NOD	61210012SY	45	37	60	50	91	75	E	\$4.323,00
SV0450İS7-4NOD	61210013SY	55	45	75	60	110	91	E	\$4.991,00
SV0550İS7-4NOD	61210014SY	75	55	100	75	152	110	F	\$5.986,00
SV0750İS7-4NOD	61210015SY	90	75	125	100	183	152	F	\$7.718,00
SV0900İS7-4SOD	61210051SY	110	90	150	125	223	183	G	\$9.356,00
SV1100İS7-4SOD	61210052SY	132	110	200	150	264	223	G	\$9.771,00
SV1320İS7-4SOD	61210053SY	160	132	250	200	325	264	H	\$11.917,00
SV1600İS7-4SOD	61210054SY	185	160	300	250	370	325	H	\$13.172,00
SV1850İS7-4SOD	61210149SY	220	185	350	300	432	370	I	\$16.140,00
SV2200İS7-4SOD	61210150SY	280	220	400	350	547	432	I	\$19.232,00
SV2800İS7-4SO	61210151SY	315	280	500	400	613	547	J	\$32.961,00
SV3150İS7-4SO	61210152SY	375	315	600	500	731	613	K	\$42.917,00
SV3750İS7-4SO	61210153SY	415	375	700	600	877	731	K	\$47.679,00

IDEC KONTROL ÇÖZÜMLERİ

IDEC FİYAT LİSTESİ

TEK KONTAK RÖLE	AÇIKLAMA	Fiyat (Euro)
RJ1S-CL-A230	230 VAC, Tek Kontak	5,70 €
RJ1S-CL-D24	24 VDC, Tek Kontak	4,00 €
SJ1S-07L	RJ1S için Soket, Tek Kontak	3,30 €
ÇİFT KONTAK RÖLE	AÇIKLAMA	Fiyat (Euro)
RJ2S-CL-A230	230 VAC, Çift Kontak	6,10 €
RJ2S-CL-D24	24 VDC, Çift Kontak	4,10 €
SJ2S-05L	RJ2S için Soket, Çift Kontak	3,70 €
4 KONTAK RÖLE	AÇIKLAMA	Fiyat (Euro)
RU4S-A220	220 VAC, Dört Kontak	5,70 €
RU4S-D24	24 VDC, Dört Kontak	4,90 €
SY4S-05C	RU4S için Soket, Dört Kontak	2,90 €



SCAME KORUMA VE KONTROL ÇÖZÜMLERİ



WIELAND OTOMASYON / KLEMENSLER



DATALOGIC OTOMATİK VERİ VE FABRİKA OTOMASYONU



REKSAN KABLO KORUMA, TAŞIMA ve SONLANDIRMA SİSTEMLERİ



HYUNDAI ELECTRIC ENDÜSTRİYEL ŞALTLAR



LS ELECTRIC ENDÜSTRİYEL ŞALT ÜRÜNLERİ



HİZMETLERİMİZ



- * Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. haber vermeksizin tüm satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
- * Ürünlerimiz, prospektüslerinde belirtilen şartlar altında kullanıldığında, imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir. Aksi taktirde garanti kapsamı dışındadır.
- * Listemizde bulunmayan ürünlerimiz için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.
- * Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- * Fiyatlarımıza fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz kuru esas alınır.



Esenkent Mh. Eflatun Sk No:2 Dudullu OSB Ümraniye/İSTANBUL

Tel : 0216 660 09 20

Gsm: 0553 838 77 79

Fax : 0216 660 09 22

info@aksaotomasyon.com

satis@aksaotomasyon.com

www.aksaotomasyon.com